

## Akuoksasaag LXT®

# DUC150Z

18V • 150 mm • 8,0 m/s

**Lihtsasti kasutatav, kerge ja kompaktn e oksasaag. Automaatne ketiõlitus.**

Kompaktn e oksasaag erinevateks lõiketöödeks aias. Uus tööriistavaba ketivahetus võimaldab ketti kiiresti ja lihtsalt vahetada, seda lihtsalt hooba lahti keerates ja uuesti kinni keerates, samaaegselt reguleeritakse automaatselt ka saeketi pinget. Juhtplaadi kaitsekaite avaneb järk-järgult vastavalt lõike sügavusele.



### TEHNILISED ANDMED

Määramatu müra (K faktor), puidu lõikamisel	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Maksimaalne võimsus	320 W
Ketiõli paagi suurus	0,055 L
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	8,0 m/sec
Keti kiirus maksimumvõimsusel	8,0 m/sec
Lati pikkus	150 mm (6")
Keti samm	0,325 "
Keti paksus	0,043 "
Keti paksus	1,1 mm
Juhtlülide arv	32
Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	79 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, puidu lõikamisel	4,8 m/sec <sup>2</sup>

### EAN 0197050000835

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

1912E8-3

Saekett 6" / 15 cm • 0,325" • 1,1 mm



1912F1-4

Saelatt 15cm/6" ,DUC150



D-70948

Makita JUHIK JA VIIL 4.0 mm



## LISAVARUSTUS

1910U0-9

KETIÕLI BIOTOP 1L



1912E8-3

Saekett 6" / 15 cm • 0,325" • 1,1 mm



1912F1-4

Saelatt 15cm/6" ,DUC150



1913K4-9

Akuoksasae kabuur, DUC101 ja



195093-1

KETIÕLI 1L



D-70948

Makita JUHIK JA VIIL 4.0 mm



D-72154

4.0 mm saeketi teritus komplekt



## MUU INFO

Kasutusjuhend

